

42.32.10-c

MORTELDEKVLOER OP ISOLATIE

0. CALCIUMSULFAATGEBONDEN GIETVLOER OP ISOLATIE

Draagvloer:

Isolatiemateriaal: los gelegd.

Gietvloerdikte (mm): (NEN 2742): 60mm

Vlakheidsklasse (NEN 2747): 3

Sterkteklasse (NEN 2742): C20

Isolatiemateriaal aangebracht, afgedekt

met folie, naadloos afgeplakt en kantstroken opgezet tegen de wand en

kolommen alsmede rondom doorvoeringen ter hoogte van

de totale dekvloerdikte, incl. afwerklaag.

4. CALCIUMSULFAAT GEBONDEN GIETMORTEL

Fabriek: Wicoplan

Type: 430KF

Bindmiddel: calciumsulfaat (CA).

5. EPS-SCHUIMPLAAT (NEN-EN 13163-12)

Fabriek: Kingspan Unidek B.V.

Brandvertragend gemodificeerd volgens NEN 6065/6066.

Type: Solidek 4000 TKFP 20.

Warmtegeleidingscoëff. (λ) (W/(m.K)): 0,043.

Dikte (mm): 20.

Materiaal (code): EPS, geëxpandeerd polystyreenschuim.

Breedte (mm): 500

Lengte (mm): 1000

Kanten: rechte zijden, met folieoverlag van 30 mm.

9. PE-SCHUIM RANDSTROOK

Fabriek: Kingspan Unidek B.V.

Type: Geficell FSR-B, met foliestrook, afscheurrijl en

zelfklevende rand.

Dikte (mm): 8.

Hoogte (mm): 100

.01 VRIJDRAGENDE VLOER, BINNEN

() De thermisch isolerende dekvloer in de ruimten